

SEYIR

VIDEOAUFEICHNUNGSLÖSUNGEN

INTELLIGENTE KAMERASYSTEME



Videorecorder



DSM-Kamera



Mobile Eyeball-Kamera



Mobile Eyeball-Außenkamera



SD-Karte

HOHE LEISTUNG MAXIMALE SICHERHEIT

Mit intelligenten Kamerasystemen, die sich problemlos in alle Ihre Fahrzeuggruppen integrieren lassen, darunter Abschleppwagen, Busse, Schulbusse und Taxis, sind Ihre Fahrzeuge viel sicherer.

Die Seyir Telematic Smart Camera Solution zeichnet die Betriebsstunden Ihrer Fahrzeuge auf und ermöglicht die Überwachung aller Ereignisse während der Fahrt. Das System analysiert Fahrerverhalten wie Gähnen, Müdigkeit, Anschnallen, Telefonnutzung und Rauchen mit dem optionalen DSM und bietet Bild- und Aufzeichnungsfunktionen im Fahrzeug mit hoher Aufnahmekapazität für maximale Sicherheit bei Ihren Betriebsabläufen.

Je nach Wunsch bietet das System „Online“-Optionen, die eine sofortige Fernanzeige ermöglichen, oder „Offline“-Optionen, die nur auf dem Gerät aufzeichnen.

INTELLIGENTE KAMERASYSTEME

TECHNISCHE DATEN

Videorekorder (Dashcam) CDR8213-GFW

Stromquelle	9 V–16 V DC
Energieaufnahme	≤ 12W
Bildsensor	1/2.8" CMOS
Max. Auflösung	1920 (H) × 1080 (V)
Blendenbereich	F1,7
Sichtfeld	H : 128,6° H : 69,4° V : 153,4°
Mainstream	CH1: 1080P/720P/960H/D1/CIF CH2-CH4: 720P/960H/D1/CIF
Videokomprimierungstyp	H.264/H.265
Bildrate	25/30 fps
Eingebautes Mikrofon	Lautsprecher (optional) Zwei-Wege-Audio-Unterstützung (optional)
Verbindung	Integriertes GPS und 4G
Erinnerung	Unterstützt zwei TF-Karten mit jeweils bis zu 256 GB
Zusätzliche Kamera	2 Stück
Haltbarkeit	IP52

Mobile Eyeball-Kamera HAC-HMW3200L-0210B-S5

Stromquelle	12V ±30% DC
Energieaufnahme	Max. 1,9 W (12 V DC, IR ein)
Bildsensor	1/2,7" CMOS
Max. Auflösung	1920 (H) × 1080 (V)
Blendenbereich	F2,0
Brennweite	2.0 mm
Sichtfeld	H: 132 ° V: 69 ° V: 164 °
Min. Beleuchtung	0,02 Lux/F2.0 30IRE, 0 Lux IR ein
Beleuchtungsdistanz	3 m
Eingebautes Mikrofon	Verfügbar
Bildrate	1280 × 720 @ 50/60fps 1920 × 1080 @ 25/30 fps
Haltbarkeit	Stoßfest



Effektive Logistik sorgt für Planung.



Mit den zu ergreifenden Maßnahmen wird finanziellen Einbußen vorgebeugt.



DSM Kamera CDM5110-CYP

Stromquelle	9 V–16 V DC
Energieaufnahme	< 2.5 W
Bildsensor	1/4" CMOS
Max. Auflösung	1280 (H) × 720 (V)
Blendenbereich	F1,7
Sichtfeld	H: 61,8° V: 37,5°
Bildrate	50 Hz: 1280 × 720@25 fps 60 Hz: 1280 × 720@30 fps
Beleuchtungsdistanz	3m
Mindestbeleuchtung	0,1 lux
Eingebautes Mikrofon	Nicht verfügbar
Haltbarkeit	IP52

Mobile Eyeball-Außenkamera HAC-HDW3200G-M

Stromquelle	12V ±30% DC
Energieaufnahme	Max 2.3W (12V DC, IR açık)
Bildsensor	1/2.7" CMOS
Max. Auflösung	1920 (Y) × 1080 (D)
Blendenbereich	F2,0
Sichtfeld	Y: 101° D: 54°
Bildrate	1280 × 720 @ 50/60fps 1920 × 1080 @ 25/30 fps
Beleuchtungsdistanz	20m
Mindestbeleuchtung	0,2 lux
Eingebautes Mikrofon	Available
Haltbarkeit	IP67

SD-Karte TF-P100/256 GB

Kapazität	256 gb
Lesegeschwindigkeit	Bis zu 100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit	Bis zu 40 MB/s
Geschwindigkeitsindex	C10/U3/V30
Dateisystem	exFAT
Schutzstufen	Hoch- und kältebeständig, Wasserdicht, Antimagnetisch Röntgensicher



Hohe und sichere Registrierung.



In verschiedenen Fahrzeugtypen verfügbar.